

dodga



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
 CI - HI



LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation
 contre le
 froid et le
 chaud



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur
 coussin d'air



Absorption
 des chocs au
 talon



Maintien
 de la voûte
 plantaire



**SERRAGE
 FACILE**

■ 2844 NOIR | POINTURE : 39 AU 47

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up + croûte de cuir enduite
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	670g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
 (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisserie**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,47	0,28	0,46
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,19