

WILLIS



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG CI



NORME VERSION 2022



■ 4829 MIEL | 39 ▶ 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Dessus cuir



Talon décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Dissipation des ondes de chocs

COMPOSITION

Dessus	Cuir nubuck
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	620 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,51	0,31	0,48
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,33	0,19	0,32

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Protection des orteils (Embout de sécurité)
	Résistance à la glisse (Sols céramique + détergent)
E	Absorption énergie au talon
A	Antistatique
PS	Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm
WPA	Matière Tige Hydrofuge
SR	Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures
LG	Système de grip (talon décroché)
CI	Isolation du semelage (froid)