

BLOUSON

















ENTRETIEN

TAILLE

Sà3XL



Selon ISO 6330 4N.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches montées.
- · Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée noire.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression.
- Poignets élastiqués.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.
- Ceinture élastiquée.
- Deux brides d'accroche (poitrine) cousues sur chaque bretelle rétroréfléchissante.
- Deux poches passepoilées.
- Une poche avec soufflet fermée par un auto-agrippant.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles de 5 cm cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids: 185 g/m².
- Doublure matelasée noire 100% polyester. Poids : 140 g/m².
- Polaire noire 100% polyester. Poids: 250 g/m².

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

• Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.
- EN 14058 (2017) pour la protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus).

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

BLOUSCARGO01

N° 033/2020/0859

PERSONNALISATION

Poitrine côté coeur



Dimensions maximales: 80 x 50 mm | 60 x 60 mm



Avant tout lancement en production, nous réaliserons **UN BAT** à partir **du fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER











