

netna



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
 HRO - CI - HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Haute résistance à la chaleur et au déchirement



Isolation contre le froid et le chaud



Dessus cuir



Chaussant large



Talon décroché

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



**CRANS
 DÉCHAUSSE
 RAPIDE**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up + croûte de cuir enduite
Doublure	Mesh
Embout	Composite
Semelle intérieure	Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Caoutchouc / PU
Poids taille 42*	789g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,61	0,28	0,67
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,18